



DESBROZADORA 553RS

Desbrozadora especializada en las tareas de corte, recorte y desbroce más complejas. 553RS destaca por su versatilidad y capacidad para trabajar bajo cualquier condición. De uso intensivo, este modelo es perfecto para jardineros, paisajistas y particulares que busquen una desbrozadora robusta, fiable y sencilla de manejar. 553RS está equipada con motor X-Torq® de reducido consumo y bajas emisiones, manillar asimétrico, Air Purge™ y depósito transparente. Incluye arnés, trimmy, cuchilla y carcasa de protección.



Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque



Arnés estándar doble

Arnés estándar para desbrozadoras más ligeras.

Motor X-Torq®

El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.



Cierre rápido

Sistema de corte extra resistente dotado de cierre rápido.



FEATURES

- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible
- Arnés estándar para desbrozadoras más ligeras.
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Cabezal fácil de usar
- Muy versátil gracias a la protección Combi
- Componentes probados y fiables
- Manillar robusto
- Embrague muy resistente
- Arranque de fácil mantenimiento
- Eficaz filtro de aire
- Codo para un mejor rendimiento de corte.
- Manillar ergonómico

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Límite máximo de embrague	5400 rpm
Velocidad sin carga	2800 rpm
Límite máximo de ralentí	3600 rpm
Velocidad máxima	9500 rpm
Potencia	2,3 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque	10800 rpm
Torsión máx.	2,8 Nm
Torsión máx. a rpm	6500 rpm
CERTIFICACIONES	
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.	SEC/11/2319
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	10500 g
Peso neto del artículo	8600 g
Anchura de corte	46 cm
Límite mínimo de velocidad de arranque	10800 rpm
Diámetro de tubo	28,05 mm
Longitud de tubo	1483 mm
Peso (sin equipo de corte)	8,4 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	45 mm
Cilindrada	50,6 cm ³
Carrera del cilindro	31 mm
Holgura de electrodo	0,6 mm
Diámetro de corte	1
Bujía	NGK CMR7H
EQUIPO	
Ángulo de corte	30°
Cuchilla para hierba	Multi 300-3
Arnés OEM	Arnés Husqvarna doble
Cuchilla de sierra	--
Cabezal de Trimmer OEM	T45X M12
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	476 g/kWh
Capacidad del tanque	0,8 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster"; papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	370 mm
Longitud embalaje	1920 mm
Volumen embalaje	227,33 dm ³
Anchura embalaje	320 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA	
Emisiones (CO media)	319 g/kWh
Emisiones (media HC)	110 g/kWh
Emisiones (media NOx)	1,6 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO2 EU V)	867 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	118 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	102 dB(A)
VIBRACIÓN	

Technical Specifications

Vibración diaria (Aeqv)	3.6 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	2.4 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.5 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	2.8 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2.8 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.6 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3.6 m/s ²