

X6



X6.125 - X6.135




McCORMICK

Power Technology.

MOTOR			
Potencia nominal (97/68/CE - ISO TR 14396)	CV/kW	119/88	127/88
Potencia máxima (97/68/CE - ISO TR 14396)	CV/kW	119/88	127/93
Régimen nominal	rpm	2200	
Régimen de potencia máxima	rpm	1900	
Par máximo a 1300 rpm	Nm	518	518
Fabricante		FPT	
Sistema de post-tratamiento de gases de escape		DOC + DPF + SCR	
Cilindros / Cilindrada / Válvulas		4 / 3,6 L / 16V	
Engine Memo Switch		●	
CAPACIDADES			
Depósito carburante	l	170	
TRANSMISIÓN			
Número de marchas - std		● 36 AD + 12 MA Xtrashift con powershift HML e inversor hidráulico	
Número de marchas - con superreductor		○ 48 AD +16 MA con XTrashift & RPS	
Velocidad mínima	km/h	1,5 con superreductor - 0,3 sin superreductor (RI 750 mm)	
Régimen motor a 50 km/h	rpm	○ 2200	
TOMA DE FUERZA TRASERA			
Tipo		● electrohidráulico	
Velocidades	rpm	● 540 / 540E / 1000 / 1000E con powershift HML	
TDF proporcional al avance		○	
EJES DELANTERO Y TRASERO			
Eje delantero suspendido		○	
Tracción		4RM	
Bloqueo de diferencial delantero		bloqueo de diferencial 100% Hydralock	
SISTEMAS DE FRENADO			
Frenos delanteros		● activación automática 4RM al frenar - ○ con frenos delanteros	
Park Lock		○	
CIRCUITO HIDRÁULICO			
Bomba de pistones con sistema CCLS - caudal elevador y distribuidores + dirección	l/min	● 110 + 38	
Distribuidores traseros - tipo, número		● hasta 3 mecánicos - ○ hasta 3 mecánicos + 2 electrónicos	
Retorno de flujo libre		●	
ENGANCHE DE 3 PUNTOS TRASERO			
Control de elevador trasero		● electrónico	
Categoría - tipo de enganches		II - ● rótulas para soldar - ○ ganchos rápidos - ○ brazos telescópicos	
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg	● 6000 (con 2 cilindros auxiliares)	
ATTELAGE À 3 POINTS AVANT			
Elevador delantero de control electrónico		○	
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg	2200	
TOMA DE FUERZA DELANTERA			
Tipo - Velocidad		○ electrohidráulico con conexión modulada - 1000 rpm	
CABINA			
Cabina Total View Slim montada sobre silent-blocks		●	
Suspensión mecánica McCormick		○	
Calefacción / Climatización		● calefacción y ventilación - ○ climatizador manual	
Asiento neumático Comfort		○	
Radio system		○ - radio DAB con Mp3, 2 altavoces, Bluetooth, Aux-in y micrófono integrado	
Faros de trabajo halógenos		● 6 - 2 techo delantero, 2 techo trasero, 2 capó	
Faros de trabajo LED		○ 8 - 2 techo delantero, 2 techo trasero, 2 capó, 2 manillas (LED)	
		○ 10 - 2 techo delantero, 2 techo trasero, 4 capó, 2 manillas	
TECNOLOGÍA DE ABORDO			
PSM Precision Steering Management & EazySteer - adaptador		○	
PSM Precision Steering Management & EazySteer - kit completo EGNOS		○ - con sistema de dirección eléctrica Topcon AES-35, pantalla táctil X25 de 8,4" y antena AGI-5	
McCormick Fleet Management - preinstalación		●	
Fleet & Remote Diagnostics Management y McCormick Farm Pro Pack en los mercados seleccionados		● 1 año de suscripción - ○ 3 años de suscripción - ○ 5 años de suscripción	
DIMENSIONES Y PESOS			
Distancia entre ejes	mm	2420	
Altura máxima al techo de la cabina sin intermitentes	mm	2623 - medida con neumáticos 380/70R24 - 480/70R34	
Altura desde el centro del eje trasero al techo de la cabina	mm	1935	
Radio de giro	mm	4400 medido con neumáticos 480/65R24 - 540/65R38	
Peso de expedición - calculado con especificaciones estándar	kg	4800	
Peso máximo admisible	kg	8500 (eje delantero ancho) - 8000 (eje delantero estrecho)	
Tamaño máximo de los neumáticos delanteros y traseros - (Radio Índice - RI)	mm	480/65R24 - 540/65R38 (RI 800mm)	

Legenda: ● de serie ○ opcional *aftermarket

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



6736267A1 - 09/2023
graphic design: gruppo saldatori
bzzbzz@grupposaldatori.com