

STARTRAC

MODELO EU 263 - STAGE V


Powered by




**MITSUBISHI
DIESEL ENGINE**



NUOVO
DISEÑO




DIRECCIÓN
HIDRÁULICA




MOTOR FASE V
MITSUBISHI
3 CILINDROS



9+3 SYNCHRO
MESH
PALANCA
LATERAL




NUOVO CAPO
ABATIBILE
DE 1 PIEZA



ERGONÓMICO
ASIENTOS
CON PLATAFORMA
DESPEJADA



750 KG
HID.
LEVANTAMIENTO
CAPACIDAD



DOS
VELOCIDADES
TDF



DIFERENCIAL
CON BLOQUEO



FRENOS
MULTIDISCO
EN BAÑO
DE ACEITE



INTELIGENTE
ADDC
(2 PALANCAS)
HIDRÁULICA

vía estrecha
En opción
Disponible en este modelo



ESPECIFICACIONES	STARTRAC 263 4WD (Neumáticos Agrícolas)	STARTRAC 263 4WD (Neumáticos para césped)	STARTRAC 263 4WD (Neumáticos industriales/de flotación)	STARTRAC 263 4WD (Neumáticos anchos agrícolas)	STARTRAC 263 4WD (Neumáticos Galaxy Garden Pro)	STARTRAC 263 4WD (Neumáticos F-Agri más anchos)	STARTRAC 263 4WD (Neumáticos agrícolas básicos)
Potencia (CV)	26						
Tipo de motor	Mitsubishi Stage-V S3L2						
Cilindros	3						
Cilindrada (CC)	1319						
Velocidad nominal (RPM)	2500						
Sistema de refrigeración	Por Agua						
Diámetro / Carrera (mm)	78/92						
Par máximo (Nm) @ RPM	76.3 (Nm) @ 2000 RPM						
Delanteros	180/85D12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	220/55R12	23 x 8.5 - 12	5.00 x 12
Traseros	8.30 x 20	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	280/70R18	280/70R18	8.00 x 18
Caja De Cambios	Sliding Mesh , Palancas Laterales						
Nº Marchas	9 adelante, 3 atrás						
Velocidad Máxima (km/h)	19.06						
TDF RPM	21.45	20.25	20.20	20.46	20.46	20.46	20.20
Dirección	540 & 1000 (540E)						
Tipo de freno	Dirección Asistida Hidrostática Multidisco En Baño De Aceite						
Sistema hidráulico	Detección automática de calado y control de profundidad (2 palancas)						
Capacidad de elevación (kgs.)	750 (en el punto de enlace inferior)						
No. de bombas	2 (uno para dirección hidrostática y otro para sistema hidráulico)						
Hidráulica Auxiliar	1 Hidráulica auxiliar DA con 2 QRC						
Tamaño LxWxH (mm)	2700* x 1080 x 2100	2700* x 1490 x 2050	2700* x 1490 x 2050	2700* x 1220 x 2030	2700* x 1220 x 2060	2700* x 1220 x 2060	2700* x 1050 x 2060
Base de rueda (mm)	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
Ancho de pista (mm)	811 to 988	1080	1080	1080	935	845 to 988	743 to 988
Peso (kg)	950	992	1020	952	959	956	929

* Las dimensiones son con el eslabón inferior estándar, pueden variar los eslabones más largos. #+/- 5% Variaciones de tolerancia Nota: Los productos experimentan continuas mejoras. Por lo tanto, las especificaciones mencionadas anteriormente están sujetas a cambios sin previo aviso.

También disponible

Tipos de
Implementos a juego

